

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
 съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	Покривно фолио MASTERMAX HYPER
2. Тип, партиден номер или сериен номер:	Дата на производство – вж. на опаковката..
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:	Паропропускливо покривно фолио
4. Производител:	Masterplast Kft. H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. Тел.: +36-22/801-300 Факс: +36-22/801-382
5. Упълномощен представител:	Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	3
7. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:	
• наименование и идентификационен номер на нотифицирания орган:	MFPA Leipzig GmbH (NB 0800)
• описание на задачите на третата страна:	Първоначално изпитване на типа
• издаден документ (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото)	Протокол от първоначално изпитване на типа
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:	
• наименование и идентификационен номер на органа за техническа оценка:	Не е приложимо

• референтен номер на европейската техническа оценка:	Не е приложимо
• референтен номер на европейския документ за оценяване::	Не е приложимо
• описание на задачите на третата страна:	Не е приложимо
• издаден документ (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото):	Не е приложимо

**9. Декларирани експлоатационни показатели**

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Водонепропускливост	W1	EN 13859-1:2010
Водонепропускливост след изкуствено състаряване	W1	
Якост на опън надлъжно/напречно (MD/CMD)	260 N/5cm (±20)% 160 N/5cm (±20)%	
Якост на опън след изкуствено състаряване надлъжно/напречно (MD/CMD)	max. 40% max. 40%	
Якост на опън надлъжно/напречно (MD/CMD)	130 N (±20)% 130 N (±20)%	
Удължение надлъжно/напречно (MD/CMD)	35 % / 35%	
Стандартно отклонение	0,04 m	
Реакция на огън	E	

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

---

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Шарсентмихай, 01.07.2013

*Печат на Мастерпласт*

*(подпис – не се чете)*

Шокло Габор  
Регионален директор по производство,  
Технически и иновационен директор

---

За повече техническа информация и експлоатационни показатели, вж. актуалния технически информационен лист на продукта.