



SECCO PRO 10

Полиетиленова пароизолация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пароизолация SECCO PRO10 е жълто-бяло фолио, направено на основата на полиетилен, предназначено за изпълнение на изолационен и влагоустойчив слой. Фолиото съдържа добавки от металоцени, които повишават здравината на фолиото. Има много нисък толеранс на основното тегло (+/- 10%). Не съдържа пълнители с креда, които отслабват свойствата на фолиото.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пароизолация на покриви и тавани.
- Защита от влага и конденз на топло и звукоизолации в подови системи.
- Временна защита на покривни конструкции.
- Защита на фасади на сгради и дограми по време на довършителни работи.
- Временна преносима защита на работни места, строителни материали и временна защита срещу атмосферни условия.
- Защита на хидроизолационни слоеве, битумни мембрани, фолия и др.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте ролките в хоризонтално положение на равна повърхност, защитена от пряко излагане на ултравиолетови лъчи, дъжд и сняг. Не поставяйте палети върху ролки по време на транспортиране и съхранение. Материалът не губи свойствата си при правилно съхранение.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Опаковка | Размер |
|---------------------------|--|
| ролка 1,23 m | (ролка) 2 m x 50 m = 100 m ² за 0,2 |
| Ролки в палет | Размер на палет |
| 60 (6000 m ²) | 120 cm x 80 cm |



Цвят:
жълто-бял



Дебелина:
0,2 mm (±10%)



Реакция на огън:
Клас F



Пародифузия:
 $4,24 \times 10^{-11} \pm 0,8 \times 10^{-11} [(m^2 \cdot s \cdot Pa) / kg]$



Якост на разкъсване напр./надл.:
≥ 50 N / ≥ 50 N



Удължение напр./надл.:
≥ 250 % / ≥ 250 %



Якост на опън напр./надл.:
≥ 10 Mpa / ≥ 8 Mpa