

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Special

Еднокомпонентно акрилно покритие за подове

Приложение

Акрилно покритие на водна основа, подходящо за подове на открити и закрити паркинги. Предлага защита на всеки под, изграден от асфалт, циментови разтвори или бетон. Прилага се и за пътна маркировка.

Предимства

- Добра устойчивост на стареене и износване
- Много добра адхезия
- Дава цвят на основата и околната среда
- Висока покривност
- Екологично чист продукт
- Отговаря на директива 2004/42/EC за контрол на съдържанието на ЛОС веществата в бои и лакове.
- Икономичен и много лесен за полагане, "Направи си сам"

Технически характеристики

На акрилна основа

Плътност (EN ISO 2811.01)

1,27-1,29 кг/л

Пълно натоварване

След 5-6 дни при +25°C

Температура на нанасяне

> +8° C

Време за изсъхване(25°C)

1 час

Разход

250-330гр/м² за 2 слоя (зависи от основата)

Износоустойчивост

190 mg (Табер тест CS 10/1000/1000)

Огъваемост

PASS (ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel)

Neocryl Special

Време за препокриване

Температура	Време
+12°C	8 часа
+25°C	4 часа

Проходимост

Температура	Време
+12°C	8 часа
+25°C	4 часа

Начин на полагане

Подготовка на основата: Повърхността се почиства от прах и мръсотия, измийте внимателно с водна струя и четка.

Полагане: След подготовка и изсъхване на основата, нанесете един слой от грунд **Revinex**® разреден с вода в съотношение 1:4. **Neocryl Special**® се разбърква добре и се нанася с четка, валяк или безвъздушна машина. Разрежда се с вода 20-25% за първи слой и 10-15% за втори слой.

Забележки

- **Neocryl Special**® не трябва да се полага при мокри основи и висока влажност
- Ниски температури и висока влажност удължават времето за изсъхване и препокриване.

Почистване

Използвайте вода, веднага след употреба.

Премахване на петна

С вода, когато петното е все още влажно. В случай на втвърдени петна, използвайте механични средства или разтворител.

Цветове

Бял (RAL 9003), Сив (RAL 7035) По заявка, за мин. количества.

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Special

Опаковка	4кг и 12кг в пластмасови баки
Съхранение	Продуктът е годен за употреба до 2 години, когато се съхранява в неговата оригинална опаковка, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина.
Мерки за безопасност	Да се съхранява на недостъпни за деца места. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси лекарска помощ, като покажете съдържащия контейнер.

