

Wash Primer W

Еднокомпонентен грунд на водна основа



Приложение	Wash Primer W – е грунд на водна основа с много висока адхезия. Подходящ за полагане върху гладки(непорести) повърхности, като алуминий, бронз, поцинковани метали и т.н. Препоръчва се преди полагането на бои Neodur® и др.
Предимства	<input type="checkbox"/> Висока адхезия <input type="checkbox"/> Екологично чист и нетоксичен
Технически характеристики	
Разходна норма	95-115ml/m ² (за един слой)
Време за съхнене	1 час (+25 ⁰ C)
Време за препокриване с боя на базата на разтворител	24-36 часа (+25 ⁰ C), зависи от влажността на въздуха
Температура за нанасяне	> +10 ⁰ C
Инструкции за нанасяне	<p>Повърхността трябва да бъде суха, чиста и обезмаслена. Следователно трябва да бъде зачистена (с метална четка или абразив) и след това обезмаслена с разтворител Neotex 1021.</p> <p>Разрежда се с вода (15-20%) и се полага с валеж, четка или машина за безвъздушно пръскане.</p>
Специални препоръки	<input type="checkbox"/> Ниските температури и висока влажност на въздуха по време на прилагане удължават изсъхването <input type="checkbox"/> не трябва да се прилага за повърхности, които са били предварително боядисвани с материали на основата на силикон или восък
Опаковка	1kg