



# “Изобул България ” ООД

гр. София, ул. Неделчо Бончев 10

Тел. 0892/ 253990

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

### ESHACOAT 6 S

#### Еластична битумна хидроизолационна емулсия

#### 1. Кратко описание на продукта.

Високофункционална еластична битумна емулсия за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности на повече строителни материали и по-специално бетонни елементи.

#### 2. Област на приложение.

Предназначена за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности на повече строителни материали и по-специално бетонни елементи.

#### 3. Технически характеристики.

**Устойчивост:** Устойчив на слаби киселинни и алкални разтвори. Неустойчив на минерални разтворители.

**Разходни норми:** Бетонни повърхности: 0,5 – 1 кг/кв.м., в зависимост от гладкостта на основата.

**Относително удължение:** 180%

**Специфично тегло:** 1 гр./куб.см.

#### 4. Вид на опаковка, начин и срок на съхранение.

**Опаковка:** Кофи от 18 кг. и варели от 180 кг.

**Съхранение:** Годна една година в херметически запечатани кофи и варели. Да се пази на сухо и защитено място. Избягвайте ниски температури.

## **5. Указания за проектиране.**

Съгласно действащите в старната нормативни актове.

## **6. Указания за монтаж.**

### **Начин на полагане:**

*А) Подготовка на основата:* Повърхността трябва да бъде почистена от прах, масла или други материали.

*Б) Полагане:* EshaCoat 6 S се полага с четка, валяк или пистолет, минимум на два пласта. За грундиране на повърхността, EshaCoat 6 S се разрежда до 50% с вода. За всеки следващ пласт EshaCoat 6 S се разрежда до 30% с вода. Пластовете се полагат всеки напъряко на предишния, след като последния е изсъхнал. За увеличаване механичните възможности на мембраната като армировка може да се използва стъклена мрежа, която се полага между два пласта.

EshaCoat 6 S не трябва да бъде полагана при температура на околната среда по 5<sup>0</sup>С.

## **7. Мерки за безопасност на труда и околната среда.**

Съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда.

## **8. Отпадъци.**

Върнете стоката на производителя в оригинална опаковка или я предоставете (в съответствие с местното законодателство) на оторизирана фабрика за преработка на отпадъци.