

Neoproof® Polyurea C1

Описание

Иновативна двукомпонентна хидроизолация на база полиуреа за защита на открити покриви. Полага се в един слой, идеална за проекти с кратки срокове.

Приложение

- ✓ Покриви от бетон, циментови замазки
- ✓ Метални повърхности (с подходящ грунд)
- ✓ Нови или стари PU покрития
- ✓ Защита на PU пiana

Характеристики и предимства

- ✓ UV устойчивост, позволява човешки трафик
- ✓ Абсолютна водоуплътност (нулева абсорбция)
- ✓ Много високи механични характеристики
- ✓ Образува гладък филм без каверни
- ✓ Възможност за полагане с еднокомпонентна спрей машина



Външен вид / Цвят

Гъста течност/ Бял

Опаковка

Сет (A+B) 20кг

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Твърдост Shore A (ASTM 2240)	76
Адхезия (ASTM D4541)	>3N/mm ²
Сила на опън (ASTM D412)	460%
Сила на опън (ASTM D412)	9,8N/ mm ²
Температура на експлоатация	-35°C min. / +80°C max.
Разход	0,75kg/ m² за 2 слоя (циментови повърхности)